

## TAPPO BIANCO FENICE

Pittura murale a tempera, traspirante, è idonea alla pitturazione delle pareti di tutti quei locali interni ove si possono verificare fenomeni di condensa e di ristagno dell'umidità come bagni, cucine, stanze con scarsa circolazione di aria. Tappo Bianco è indicato anche per pareti e soffitti di locali commerciali



### MODALITA' DI APPLICAZIONE

La superficie da tingeggiare deve essere pulita e solida. Asportare le parti friabili; in presenza di intonaci molto assorbenti o vecchi, applicare una mano di fissativo acrilico ad acqua Fixacril

### METODO D'APPLICAZIONE

Rullo, pennello, spruzzo.

### STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati. FENICE TAPPO BIANCO teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature superiori a 4°C.

### SUPPORTO

Si applica su muri vecchi e nuovi, mattoni, legno e cartongesso.

### IMBALLO

Confezioni da 14 Lt.

### DATI TECNICI

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	VALORE	UNITA' DI MISURA
<b>Aspetto del prodotto</b>	Tixotropico	
<b>Peso specifico</b>	1,6	kg/litro
<b>Spessore del film</b>	40	µm (micron)
<b>Aspetto del film</b>	Opaco	
<b>Resa teorica</b>	10 ÷ 12	m <sup>2</sup> /litro
<b>Resa pratica per mano</b>	7 ÷ 9	m <sup>2</sup> /litro
<b>Diluente</b>	Acqua	
<b>Diluizione</b> (a seconda del supporto)	50 prima mano - 30 seconda mano	%
<b>Essiccazione per ricopertura</b>	6	ore